



Wat is Security?

Security is een preventieve en duurzame bescherming tegen een lekke band. Security 'plakt' op het moment waarop het gat ontstaat. Dat betekent: Voordien erin spuiten – Nooit meer plakken!

Hoe functioneert Security?

Security blijft elastisch (vloeibaar) in de banden en zet zich tijdens de rit door de centrifugale kracht af tegen de binnenkant van de band. Dat betekent: op het rijvlak van de band ontstaat een beschermlaag van de substantie. Krijgt de band een gat, dan perst de vloeistof zich, door de druk in de band, in het gat. Hier blijven de vezels die Security bevat steken en dichten het gat meteen duurzaam. Security 'plakt' de gaatjes op het moment waarop ze ontstaan. Zonder lucht- en drukverlies. Bij langzaam rijdende voertuigen (kruis- en steekwagens, rolstoelen) "zwemt" Security in het onderste bereik van het rijvlak en bevindt zich dus ook altijd daar waar de panne kan ontstaan.

Welke schade repareert Security?

Security repareert alle schade op het rijvlak tot een diameter van 7 mm. Security kan geen bandscheuren of gaten aan de zijwanden van de banden repareren. Security is weliswaar preventieve, duurzame lekke band bescherming, maar kan ook al bestaande gaatjes plakken. In dit geval dient u te controleren, of het gat kleiner is dan max. 3-5 mm bij fietsbanden, kinderwagens enz. is. Security invoeren, banden 'stevig' oppompen en direct draaien of rijden. Security zet zich direct in de gaatjes af.

Schaadt Security uw banden?

Nee, Security bevat geen latex, zoals bijvoorbeeld conventionele Aerosol-plakmiddelen en kleeft daarom ook niet. Het kan absoluut geen kwaad voor uw banden.

Functioneert Security ook bij Franse ventielen (sclaverand-ventiel)?

Ja, de meeste sclaverand-ventielen zijn van voorzien van schroefdraad, die gemakkelijk met een kleine tang te verwijderen zijn. Security kan niet worden gebruikt bij Franse ventielen met vastzittend ventiel.

Waarvoor kan men Security gebruiken?

Security is in principe geschikt voor alle voertuigen met luchtbanden. Hier enkele vulhoeveelheden:

Fiets	125 ml per band	Wedstrijdfiets	75 ml per band
Mountain Bike	250 ml per band	Kruiwagen	250 ml per band
Steekwagen	125 ml per band	Kinderwagen	100 ml per band

GEBRUIKSAANWIJZING:



1. Schroef het ventiel eruit.
2. Draai het wiel zo, dat het ventiel horizontaal staat.



3. Trek de invulslang tot aan de aanslag uit de fles en verwijder de beschermkap van de slang.
4. Zet de eruit getrokken vulsling van de fles op het ventiel van de band.



5. Druk nu de passende hoeveelheid gel in de slang (of band).
6. Ventiel erop schroeven, oppompen, wegrijden.

Opmerking: Als het ventiel tijdens het vullen verstopt raakt, verwijder de blokkade met perslucht, een draad. Het vulproces kan dan weer worden voortgezet.

Gefabriceerd voor:
ST Star Trading GmbH
Otto-Schott-Str. 10
47906 Kempen
Tel. 02152/55 67 31 0
Fax 02152/55 67 35 0
Email: kontakt@star-trading.de